

## Szivattyúvezérlés

### FSG-2 nyomáskapcsolók házi vízellátókhöz

- A FSG-2 nyomáskapcsolók automatikusan vezérlik a beállított minimum és maximum értékek között a szivattyú üzemelését. A nyomáskapcsolók elektromos kontaktusai záródnak és elindítják a motort, a maximum érték elérésekor kinyílnak és leállítják a motort. (nyomáskapcsoló funkció)
- Ha a szivattyú nem tud vizet szállítani (működés közben leesik a nyomás vagy indításkor nem keletkezik legalább 0,7 bar nyomás a rendszerben), akkor leállítja a motort (szivattyúvédő funkció). A hiba elhárítása után mechanikusan a karral újraindítható. (szivattyúvédő funkció csak D901 esetén)



Megnevezés	FSG-2	FSG-2 / D901
Gyári jelölés	9013FSG2	9013FSG2J20B8
Beállítási tartomány	1,4 - 4,6 bar	1,4 - 4,6 bar
Gyári beállítás	1,4 - 2,8 bar	1,4 - 2,8 bar
Feszültség	250 V	250 V
Áramerősség	10 A	10 A
Védelmi fokozat	IP 20	IP 20
Max folyadék hőmérséklet	+ 50°C	+50°C
Csatlakozás	1/4" belső G menet	1/4" belső G menet
Beavatkozási érték (vízhiány miatti védelem)	X	0,7 bar alatt
Minősítési tanúsítványok		